



Ausschreibungstext

base.59 Parkett Schiffsboden 11 mm

Projekt:

Bauherr:

Planung:

Anbieter:

Summe Angebot netto:

Lohnkosten:

19,0 % MwSt:

brutto:

Summe geprüft netto:

Lohnkosten:

19,0 % MwSt:

brutto:



Projekt:

Bauherr:

Planung:

Ausschreibungstext base.59 Parkett Schiffsboden 11 mm mit ClickTec
 für das Erstellen von Leistungsverzeichnissen nach dem Leistungsbereich(LB) 036 Bodenbelagsarbeiten des STLB-Bau (Dynamische BauDaten) für das Bauwesen. Stand Februar 2016

base.59 Parkett Schiffsboden 11 mm

11 mm Mehrschichtparkett nach EN 13489 in Dielenformat liefern und schwimmend bzw. klebend nach Vorgaben des Herstellers verlegen. Der Untergrund muss den geltenden, anerkannten Regeln des Fachs (DIN 18365, DIN 18202) sowie dem Stand der Technik entsprechen und sauber, tragfähig, dauertrocken und eben sein. Dehnungsfugen aus dem Estrich sind zu übernehmen.

Aufbau des Bodenbelags: Der 3-Schicht-Aufbau erfolgt durch kreuzweise Verleimung der einzelnen Schichten (Deckschicht, Mittellage, Gegenzug). Dadurch werden den holzarttypischen Merkmalen wie Quellen und Schwinden entgegengewirkt und ein ausbalancierter Boden gewährleistet. Durch das komfortable leimfreie Clicksystem werden die Dielen im Verlegeverbund geradlinig ausgerichtet und kraftschlüssig miteinander verbunden. Die ca. 3,5 mm dicke Nutzschicht kann mindestens 2 mal
 Verbindungstyp/-system: ClickTec

Technische Daten des Produktes:

Abmessungen (LxB):	2390x200 mm
Gesamtdicke nach EN 13489:	11 mm
Flächengewicht:	ca. 5.600 g/m ²
Nutzschichtdicke nach EN 13489:	ca. 2,5 mm
Brandverhalten EN 13501-1:	Dfl-s1,
Stuhlrolleneignung EN 13329:	ja, mit Softrollen
Fußbodenheizung:	geeignet, max. 29° C für Warmwasser bzw. elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit
Wärmedurchlasswiderstand EN4108-4:	0,078 m ² k/W
Oberfläche:	lackiert oder geölt
Farbton:	nach Wahl des AG aus Standardkollektion
Produktaufbau:	Decklage aus Laubholz, Mittellage sowie Gegenzug aus Nadelholz

€/Einheit	€ Gesamt
-----------	----------

Artikelnummer des Belages

vom Bieter einzutragen

Maße des Belages

vom Bieter einzutragen

m²-Anzahl des Belages

vom Bieter einzutragen

Artikelnummer des Klebstoffes

vom Bieter einzutragen

Wir empfehlen zur vollflächigen Verklebung Produkte der Firma Sika Klebstoff SikaBond-210 Parquet bzw. Parquet 54

Lohn- / Verlegekosten

vom Bieter einzutragen

Hinweis: Die Angaben dieses Mustertextes dienen als informativer Leitfaden zur Produktausschreibung. Die jeweiligen Objektgegebenheiten können hierbei jedoch nur eingeschränkt abgebildet werden. Um die enthaltenen Angaben gegebenenfalls näher zu spezifizieren, stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
 Kontakt: info@terhuerne.de

Bitte beachten Sie die ter Hürne Reinigungs- und Pflegehinweise.



Projekt:

Bauherr:

Planung:

base.59 Parkett Schiffsboden 11 mm

Gesamt m ² -Anzahl	<input type="text"/>	€
Gesamt Klebstoff	<input type="text"/>	€
Gesamte Lohn- / Verlegekosten	<input type="text"/>	€
Gesamt netto	<input type="text"/>	€
zzgl. 19% MwSt.	<input type="text"/>	€
Gesamt brutto	<input type="text"/>	€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift